

A força da história.



Linha Agriwork

55AG19-EC-LC

Botina ocupacional com fechamento em elástico nas laterais recoberto, confeccionada em couro látego e forração interna em tecido não-tecido.



Especificação Técnica

Biqueira True-line
Cabedal em Couro Latego Castor
Forração interna
Palmilha higiênica antibacteriana
Solado PU Bidensidade

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.



Cabedal Couro Latego Castor
14 a 16 Linhas

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Requerimento NBR ISO 20345/20347-2015

Numeração PU Bidensidade 34 a 47

Validade 36 meses

Cor Castor

CA 42020

Forro de Gáspea e Suador
Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira True-line = Citoplástico ativado a 200 °C, aplicada a quente pelo processo de fusão a gáspea, espessura de 0,9mm..

Segmentos



Áreas Administrativas



Prestadoras de Serviços

Palmita de higiênica Anatômica Conformada em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmita de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado, com espessura de 2.0mm.

Peso por pé de calçado 0,310kg

Altura do cano 11,5cm

Embalagem

Tamanho: C 340mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Tecnologias



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados marluvas **CLIQUE AQUI** ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/